

EFFECI

325

TAGLIACUCE



Caratteristiche



Tagliacuce 2 Aghi, 4 fili, differenziale, 4 distinte regolazioni della tensione dei fili, chiare indicazioni per l'infilatura, illuminazione incorporata, guida millimetrata integrata per la regolazione della larghezza della costa. Mediante 1 ago e 3 fili si può variare la larghezza del sopraggitto.

- Tagliacuce 2 aghi 4 fili
- Differenziale
- 4 regolazione della tensione
- Semplice infilatura
- Illuminazione incorporata
- Regolazione larghezza costa
- Completa di accessori
- Reostato elettronico
- Manuale Italiano
- Vaschetta recupero scarti



@fuse_carlo_spa
www.fuse.it
fuse@fuse.it



325

TAGLIACUCE

Infilatura

Questa macchina è predisposta ad un accesso rapido agli organi di cucitura (crochet e coltelli), per un'infilatura facilitata. Accessori inclusi nel pannello ribaltabile.



Differenziale

Mediante una manopola è possibile regolare la lunghezza del punto e l'orlo arrotolato piatto. Mediante una seconda manopola si regola il trasporto differenziale.



Organi di cucitura

Placche ago rinforzate, sblocco facilitato del coltello inferiore, tagliafilo integrato sul carter, guida tessuto millimetrata, sgancio rapido del piedino e doppia linguetta in dotazione per la scelta della larghezza del punto.



Specifiche

| | |
|------------------|-------------|
| Modello | 325 |
| Aghi | 130/705H |
| Lunghezza Punto | 1-5mm |
| Larghezza Punto | 3.8mm-6mm |
| Velocità Massima | 1000rpm |
| Voltaggio | 220V |
| Dimensione | 340*250*313 |
| Peso | 9 Kg |